Deutsch

**ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Talos ist ein komplett im Straßenbelag versenkbarer Absperrpoller zur Zufahrt Blockierung, ölhydraulisch betrieben, mit eingebautem hydraulischem Aggregat; eine Automation die dazu dient die Zufahrt für Fahrzeuge effizient zu sperren.
Die Serie TALOS unterscheidet sich in den folgenden Ausführungen gemäß der Höhe des Pollers, der Dicke des Rohrs und die Bindung des Pollers (das Kennzeichen HRC identifiziert die Poller mit höheren Schlag-und Bruchfestigkeitswerten als die Standardversionen).
Die konstruktive und Montage Eingenschaften sind die gleichen für die verschiedenen Modelle:

| Modell | Poller Dicke | Hub | Schlag-festigkeit | Modell | Poller Dicke | Hub | Schlag-festigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALOS 9450** | 4 | 500 | 320.000 J | **TALOS 9651** | 12 | 500 | 450.000 J |
| **TALOS 9450/HRC** | 4 | 500 | 420.000 J | **TALOS 9651/HRC** | 12 | 500 | 550.000 J |
| **TALOS 9460** | 4 | 600 | 320.000 J | **TALOS 9661** | 12 | 600 | 450.000 J |
| **TALOS 9460/HRC** | 4 | 600 | 420.000 J | **TALOS 9661/HRC** | 12 | 600 | 550.000 J |
| **TALOS 9470** | 4 | 700 | 320.000 J | **TALOS 9671** | 12 | 700 | 450.000 J |
| **TALOS 9470/HRC** | 4 | 700 | 420.000 J | **TALOS 9671/HRC** | 12 | 700 | 550.000 J |
| **TALOS 9480** | 4 | 800 | 320.000 J | **TALOS 9681** | 12 | 800 | 450.000 J |
| **TALOS 9480/HRC** | 4 | 800 | 420.000 J | **TALOS 9681/HRC** | 12 | 800 | 550.000 J |

Der versenkbarer Poller ist aus Fe 360 Stahl, 275mm Durchmesser, 4mm und 12mm Dicke, Kataphorese behandelt und Polyester-Pulver beschichtet.
Lieferbar auch aus rostfreiem Stahl (INOX Aisi 304 und Aisi 316) satiniert, ausschliesslich in der 4mm Dicke.
In der **HRC** Version besitzt die Pollersäule (wenn sie ausgefahren ist) eine Führung im Inneren des Gehäuses von 40 cm (Bindung) im Vergleich zu 20 cm der Standardversion, wodurch eine höhere Schlag- und Bruchfestigkeit gewähleistet wird.
Die elektronische Steuerung Elpro S40 wird im Außen, in einem geschütztem Ort, installiert.
Eine große Auswahl an Zubehör gewährleisten die erforderliche Sicherheit und Bedienungsfähigkeit, damit diese Automation geeignet ist, um in allen öffentlichen und privaten Sektoren installiert zu werden.

Alle TALOS Modelle können mit zusätzlichem Zubehör angefordert werden, das bei der Bestellung anzugeben ist (das ganze Zubehör ist bereits eingebaut und an das innere Klemmbrett angeschlossen):
- **Elektroventil**: es ermöglicht das Einfahren des Pollers bei Stromausfall.
- **Anwesenheitsdetektor (Druckwächter)**: es verhindert das Ausfahren des Pollers wenn ein Hindernis oben ihn ist.
Das Vorhandensein eines Hindernisses über den Poller verhindert das Ausfahren des Pollers, oder während der Ausfahrbewegung senkt sich der Poller vollständig bis zum Bodenniveau.
- **Piepser**: intermittierender akustischer Signalgeber, es funktioniert während der Aus- und Einfahrbewegung des Pollers.
- **Heizung**: Gerät zur inneren Heizung des Talos, wenn die Außentemperatur unter 5°C liegt.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Herstellers:

Meccanica Fadini snc (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Italy) erklärt hiermit auf eigene Verantwortung, dass der versenkbare Absperrpoller Talos, der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE entspricht , und wird vermarkt, um als "automatisches System" installiert zu werden, mit originalem Zubehör und Bauteile, wie von der Herstellerfirma angegeben. Jede beliebige Automation ist, dem Gesetz gemäß, eine „Maschine", desshalb wird es angefordert, dass alle Sicherheitsnormen strengstens vom Installateur beachtet werden. Der Installateur ist verpflichtet eine Konformitätserklärung abzugeben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine ungeeigneten Gebrauch des Produktes. Das Produkt wird gemäß den folgenden angeführten Normen hergestellt: Gefahrenanalyse und entsprechenden Eingreifen, um sie zu beseitigen: EN 12445 und EN 12453; Niederspannungsrichtlinie: 2006/95 CE; Richtlinie über elektromagnetischer Kompatibilität: 2004/108/CEE und 92/31 CEE. Um das Produkt zu bescheinigen, erklärt der Hersteller auf eigene Verantwortung die Übereinstimmung mit der PRODUKTNORM EN 13241-1

Meccanica Fadini s.n.c.
Betriebsleiter